

Модификации

TSC TDP-225 SU

TSC TDP-225 SUT (с отделителем)

TSC TDP-225 SUC (с отрезчиком)

TSC TDP-225 SU+Ethernet и LCD

TSC TDP-225 SUT+Ethernet и LCD (с отделителем)

TSC TDP-225 SUC+Ethernet и LCD (с отрезчиком)



Термопринтер этикеток TSC TDP-225 является самым быстрым в своём классе, ведь максимальная скорость печати составляет 127 мм/сек. При этом ширина печати – до 60 мм. Корпус выполнен из ABS-пластика двойной толщины, а механизм печати признан одним из самых надёжных в классе.

Несколько положительных особенностей:

- Полностью обновлённый дизайн упрощает установку этикеток: верхняя крышка принтера откидывается назад, полностью открывая отсек для установки рулона самоклеящихся этикеток
- Максимально просты и удобны все операции по настройке и диагностике, ведь все операции производится с помощью одной кнопки, а состояние принтера удобно диагностировать по цветовому индикатору.
- Принтер "понимает" 4 распространённых языка управления принтерами этикеток: просто установите модель TDP-225 взамен принтера, работающего с языком «EPL» или «ZPL», если последний, к примеру, вышел из строя. И всё заработает без каких-либо дополнительных настроек. (Если необходима эмуляция языка «DPL», то наш сервисный центр подготовит для вас модификацию)
- Помимо стандартного высокоскоростного USB интерфейса, можно заказать термопринтер с Ethernet интерфейсом

Драйверы, поставляемые в комплекте с термопринтером, позволяют работать в любой из операционных систем семейства Windows, а программа для дизайна и печати этикеток «BarTender TSC Edition», также входящая в комплект, позволит вам быстро создавать шаблоны этикеток профессионального качества.

Параметр	Значение
Процессор	32 bit
Память	8 Mb SDRAM
Flash-память	4 Mb Flash (можно увеличить до 4 Gb с помощью карт памяти MicroSD)
Разрешение	203 dpi
Скорость печати	127 мм/сек
Тип печати	Термопечать
Макс. ширина печати	54 мм (этикетки шириной до 60 мм)
Макс. длина печати	2286 мм
Внешний диаметр рулона этикеток	до 127 мм
Диаметр внутренней втулки рулона этикеток	от 25,4 мм
Датчики	Наличия бумаги и расстояния между этикетками Чёрной метки Открытой печатающей головки
Язык управления принтером	TSPL-EZ
Интерфейс	USB 2.0 и RS232 Опционально: Ethernet + LCD дисплей, BlueTooth
Рекомендуемая нагрузка (этикеток/день)	до 4000
Размер принтера	209 x 109 x 171 мм
Опции	Ethernet + LCD дисплей (128 x 64 точек) Отделитель этикеток Отрезчик (Cutter) Интерфейс BlueTooth