

Сенсорный POS-монитор АТОЛ СPOS-15ТМ

15-дюймовый сенсорный POS-монитор **АТОЛ СPOS-15ТМ** предназначен для автоматизации рабочих мест барменов, официантов, кассиров в розничной торговле.

АТОЛ СPOS-15ТМ — оптимальное решение для кафе и столовых, ресторанов и магазинов различного формата.

В комплект входит считыватель магнитных карт для авторизации персонала, а также для реализации программ лояльности, с помощью которых вы сможете привлечь больше клиентов.

Преимущества:

- сенсорная панель высокого качества, яркий экран с четким изображением;
- проекционно-емкостный водонепроницаемый экран PCAP;
- выгодная цена;
- устойчивая металлическая подставка.



АТОЛ CPOS-15TM



Надежный в эксплуатации

Монитор CPOS-15TM разработан специально для промышленного использования в режиме 24/7. Благодаря тяжелой металлической подставке монитор остается устойчивым даже при неосторожном обращении. Это предотвращает случайное падение и повреждение монитора в процессе работы. Водонепроницаемый экран защитит монитор, если на него прольют какой-нибудь напиток.



Экран PCAP

Проекционно-емкостный экран (PCAP) имеет абсолютно ровную поверхность и выглядит стильно и современно. Покрытие экрана сделано из закаленного стекла, поэтому он устойчив к ударам. Монитор реагирует на касания пальцем или специальным стилусом. Так как по экрану не будут стучать твердыми предметами, он прослужит гораздо дольше, чем резистивный.

Технические характеристики

Сенсорный экран	Проекционно-емкостный (PCAP), IPS, USB
Диагональ, формат	15", 4:3, безрамочный экран
Разрешение	1024 × 768/60 Гц
Яркость, контрастность	350 кд/м ² , 600:1
Угол обзора	140 градусов по вертикали, 130 градусов по горизонтали
Интерфейс	VGA, аналоговый RGB
Адаптер питания	110–240V ±10%/12V/3.3A
Возможные установки	Настольная на подставке (в комплекте). Крепление на стену (VESA 75x75) в комплект поставки не входит и приобретается отдельно
Габариты, мм (Ш × В × Г)	385 × 290 × 45 (без подставки) 385 × 340 × 180 (с подставкой)
Вес	6,5 кг
Цвет	Черный (шагрень)
Материал корпуса/подставки	Пластик АВС/металл
Условия эксплуатации:	
Диапазон рабочих температур	-10...+40 °С
Диапазон температур хранения	-20...+60 °С
Относительная влажность рабочая/хранения	20 ~ 80%/10 ~ 90%
Дополнительные устройства	Встроенный ридер магнитных карт на 1&2&3-дорожки, USB



Ф. И. О.:

Должность:

Компания:

Email:

Адрес:

Телефон:

www: