

Технические характеристики 2- х дюймовой серии DH

Модель	DH220E	DH320E
Разрешение	8 тчк/мм (203 DPI)	12 тчк/мм (300 DPI)
Способ печати	Прямая термопечать	
Макс . скорость печати	203 мм (8") / сек	152 мм (6") / сек
Макс . ширина печати	54 мм (2.13")	56,9 мм (2.24")
Макс . длина печати	2 286 мм (90")	1 016 мм (40")
Корпус	Створка с двойными стенками из пластика	
Физические размеры	138 мм (III) x 172 мм (B) x 210 мм (Г) 5,43" (III) x 6,77" (B) x 8,27 (Г)	
Вес	1,3 кг (2,87 фунт)	
Размер рулона этикеток	127 мм (5") НД	
Процессор	32-бит RISC CPU	
Память	• 8 Мб флэш-памяти • 16 Мб SDRAM	
Интерфейс	USB 2.0	
Электропитание	Внешний универсальный импульсный блок питания • Вход: 100-240 В пер.т., 2 А, 50-60 Гц • Выход: 24 В пост.т., 2 А, 48 Вт	
Переключатель управления Кнопка, LED/LCD	1 выключатель питания, 1 кнопка управления подачей, 1 кнопка паузы, 1 кнопка повторной печати, 1 индикатор состояния, 2 интуитивно понятных пиктографических индикатора	
Датчики	• Передающий датчик зазора • Отражающий датчик черной метки (с регулировкой положения) • Датчик открытия головки	
Встроенный шрифт	• 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов • Механизм отображения Image® шрифтов True Type с одним масштабируемым шрифтом CG	
Штрих - код	• Одномерные штрихкоды Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • Двухмерные штрихкоды TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode)	
Вращение шрифтов и штрих - кодов	0, 90, 180, 270 градусов	
Язык управления	TSPL-EZD (совместимый с EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Тип носителя	Непрерывный, с высечками, черная метка, фальцованный, с надрезами (наружная намотка)	
Ширина носителя	15 - 60 мм (0,59" - 2,36")	
Толщина носителя	0,06 мм - 0,19 мм	
Диаметр сердечника	25,4 мм - 38,1 мм (1" - 1,5")	
Длина этикетки	5 мм - 2 286 мм (0,20" - 90")	5 мм - 1 016 мм (0,20" - 40")
Условия окружающей среды	• Эксплуатация: От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F), 25% - 85% не конденсирующий • Хранение: От -40°C до 60°C (от -40°F до 140°F), 10% - 90% не конденсирующий	
Правила безопасности	CB, FCC класс A, IC, cTUVus, MON, CE класс A, UKCA, EAC, BSMI, CCC, BIS, RCM, Energy Star 3.2	
Окружающая среда	Соответствует RoHS, REACH, WEEE, China RoHS	
Дополнительные принадлежности	Краткое руководство по началу работы, кабель USB-порта, шнур питания, внешний универсальный импульсный блок питания	
Ограниченная гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 млн. дюймов) или 12 месяцев, что наступит раньше • Валик: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев, что наступит раньше	
Пользовательская опция	• Переходник для узких носителей 10 мм	



**CORPORATE HEADQUARTERS**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**LI ZE PLANT**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**AMERICAS**  
TSC Auto ID Technology America Inc.  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**MEXICO**  
TSC Mexico Representative Office  
Tel: +1 52 (33) 3673 1406  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**BRAZIL**  
TSC Brazil Representative Office  
Tel: +55 (11) 3554 7225  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

**EMEA**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +49 (0) 8106 37979 000  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**RUSSIA**  
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +7 495 646 3538  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**MIDDLE EAST**  
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

**ASIA PACIFIC**  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**INDIA**  
TSC India Representative Office  
Tel: +91 2249 679 315  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**CHINA**  
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

**KOREA**  
TSC Korea Representative Office  
Tel: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com